

KSF G 114x1000-4M16	KSF G 114x1300-4xM16
---------------------	----------------------

**Nennlänge (mm)**

1000	1300
------	------

**Rohrdurchmesser (mm)**

114,3	114,3
-------	-------

**Wandstärke (mm)**

3,6	3,6
-----	-----

**Gewicht (kg)**

8,0	10,0
-----	------

**Artikelnummer (neu)**

A0400	A0401
-------	-------

**Artikelnummer (alt)**

24208	24209
-------	-------

## Merkmale / Eigenschaften

- Beschichtung: Feuerverzinkung nach DIN EN ISO 1461
- Spirale durchgehend verschweißt
- Mutter: DIN EN ISO 4032-8

## Anwendungsgebiete

- Linienbauwerke: Zaunbau, Sicht- und Lärmschutz
- Kleinbauten: Diverse Kleinbauten
- Installationen: Werbetechnik, Verkehrstechnik, Schilder / Tafeln, Beleuchtungen, Sonnen- und Wetterschutz, Eventbau

## Befestigungsmöglichkeit

- Granulat mit scharfkantigem Granitsplitt
- Gewindeschrauben



KSF G 114x1300-4xM16

## Hersteller

Krinner Schraubfundamente GmbH **KRINNER**

## Zubehör / Zusatzmaterial



**Eindrehadapter:**

Z1 Aufsatz-I114

Art.-Nr. (neu): A0035

Art.-Nr. (alt): 21894

Technische Änderungen vorbehalten!  
Produkt für den beruflichen Gebrauch nach Instruktion.

SEITE 1/2  
V 1.2 (01.05.2025) **CE**

## Technische Daten

	KSF G 114x1000-4xM16	KSF G 114x1300-4xM16
<b>a Länge (mm)</b>	984	1255
<b>b Außendurchmesser Schaft (mm)</b>	114,3	114,3
<b>c Innendurchmesser (mm)</b>	107,1	107,1
<b>d Einstelldurchmesser (mm)</b>	100   90   80   76   60	100   90   80   76   60
<b>e Einstelltiefe (mm)</b>	350   400   440   460   740	490   540   570   590   940
<b>f Gewinde</b>	4 x M16	4 x M16

