

KSF G 68x550-1xM8

KSF G 68x650-1xM8

Nennlänge (mm)

550 650

Rohrdurchmesser (mm)

68 68

Wandstärke (mm)

2,0 2,0

Gewicht (kg)

1,6 1,9

Artikelnummer (neu)

A0403 A0405

Artikelnummer (alt)

21036 21037

Merkmale / Eigenschaften

- Beschichtung: Feuerverzinkung nach DIN EN ISO 1461
- Spirale durchgehend verschweißt
- Patentierter Konuskörper aus einem Rohrstück gehämmert
- Mutter: DIN EN 4023-5

Anwendungsgebiete

- Linienbauwerke: Zaunbau, Sicht- und Lärmschutz
- Diverse Kleinbauten
- Installationen: Werbetechnik, Verkehrstechnik, Schilder / Tafeln, Eventbau

Befestigungsmöglichkeit

- Granulat mit scharfkantigem Granitsplitt



KSF G 68x650-1xM8

Hersteller

Krinner Schraubfundamente GmbH **KRINNER**

Zubehör / Zusatzmaterial



Eindrehstange kurz

0,60 kg

Art.-Nr. (neu): A0133

Art.-Nr. (alt): 20070



Eindrehadapter:

Z1 Aufsatz-A68

Art.-Nr. (neu): A0027

Art.-Nr. (alt): 22922

Technische Änderungen vorbehalten!
Produkt für den beruflichen Gebrauch nach Instruktion.

SEITE 1/2 
V 1.2 (01.05.2025)

Technische Daten

	KSF G 68-550-1xM8	KSF G 68x650-1xM8
a Länge (mm)	550	650
b Außendurchmesser Schaft (mm)	68	68
c Innendurchmesser (mm)	64	64
d Einstelldurchmesser (mm)	62 55,5 50 43 38,5 34	62 55,5 50 43 38,5 34
e Einstelltiefe (mm)	145 160 175 215 270 325	245 260 275 315 370 425
f Gewinde	1 x M8	1 x M8

