

KSF G 68x650-3xM8

Nennlänge (mm)

650

Rohrdurchmesser (mm)

68

Wandstärke (mm)

2,0

Gewicht (kg)

2,0

Artikelnummer (neu)

A0406

Artikelnummer (alt)

21038

Merkmale / Eigenschaften

- Beschichtung: Feuerverzinkung nach DIN EN ISO 1461
- Spirale durchgehend verschweißt
- Patentierter Konuskörper aus einem Rohrstück gehämmert
- Mutter: DIN EN 4023-5

Anwendungsgebiete

- Linienbauwerke: Zaunbau, Sicht- und Lärmschutz
- Diverse Kleinbauten
- Installationen: Werbetechnik, Verkehrstechnik, Schilder / Tafeln, Eventbau

Befestigungsmöglichkeit

- Granulat mit scharfkantigem Granitplitt
- Gewindeschrauben



KSF G 68x650-3xM8

Hersteller

Krinner Schraubfundamente GmbH **KRINNER**

Zubehör / Zusatzmaterial



Eindrehstange kurz

0,60 kg

Art.-Nr. (neu): A0133

Art.-Nr. (alt): 20070



Eindrehadapter:

Z1 Aufsatz-A68

Art.-Nr. (neu): A0027

Art.-Nr. (alt): 22922

Technische Änderungen vorbehalten!
Produkt für den beruflichen Gebrauch nach Instruktion.

SEITE 1/2
V 1.2 (01.05.2025) **CE**

Technische Daten

KSF G 68x650-3xM8

a	Länge (mm)	650
b	Außendurchmesser Schaft (mm)	68
c	Innendurchmesser (mm)	64
d	Einstelldurchmesser (mm)	62 55,5 50 43 38,5 34
e	Einstelltiefe (mm)	245 260 275 315 370 425
f	Gewinde	3 x M8

