

KSF G 89x800-4xM12	KSF G 89x1000-4xM12	KSF G 89x1300-4xM12
<b>Nennlänge (mm)</b>		
800	1000	1300
<b>Rohrdurchmesser (mm)</b>		
88,9	88,9	88,9
<b>Wandstärke (mm)</b>		
2,6	2,6	2,6
<b>Gewicht (kg)</b>		
4,5	6,1	7,3
<b>Artikelnummer (neu)</b>		
A0414	A0412	A0413
<b>Artikelnummer (alt)</b>		
24205	24206	24207

## Merkmale / Eigenschaften

- Beschichtung: Feuerverzinkung nach DIN EN ISO 1461
- Spirale durchgehend verschweißt
- Mutter: DIN EN ISO 4032-8

## Anwendungsgebiete

- Linienbauwerke: Zaunbau, Sicht- und Lärmschutz
- Kleinbauten: Terrassen, Diverse Kleinbauten
- Installationen: Werbetechnik, Verkehrstechnik, Schilder / Tafeln, Sonnen- und Wetterschutz, Photovoltaik, Eventbau

## Befestigungsmöglichkeit

- Granulat mit scharfkantigem Granitsplitt
- Gewindeschrauben



KSF G 89x1300-4xM12

## Hersteller

Krinner Schraubfundamente GmbH **KRINNER**

## Zubehör / Zusatzmaterial



**Eindrehstange lang**  
2,40 kg  
Art.-Nr. (neu): A0134  
Art.-Nr. (alt): 24805

**Eindrehadapter:**  
Z1 Aufsatz-A89-4  
Art.-Nr. (neu): A0032  
Art.-Nr. (alt): 21889

Technische Änderungen vorbehalten!  
Produkt für den beruflichen Gebrauch nach Instruktion.

SEITE 1/2  
V 1.2 (01.05.2025) **CE**

## Technische Daten

	KSF G 89x800-4xM12	KSF G 89x1000-4xM12	KSF G 89x1300-4xM12
<b>a Länge (mm)</b>	820	1070	1270
<b>b Außendurchmesser Schaft (mm)</b>	88,9	88,9	88,9
<b>c Innendurchmesser (mm)</b>	83,7	83,7	83,7
<b>d Einstelldurchmesser (mm)</b>	76   40x60   60   48	76   40x60   60   48	76   40x60   60   48
<b>e Einstelltiefe (mm)</b>	520   570   600   640	780   830   855   900	970   1020   1055   1090
<b>f Gewinde</b>	4 x M12	4 x M12	4 x M12

