

| KSF M 60x550-M12 | KSF M 60x800-M12 | KSF M 60x1000-M12 |
|-----------------------------|------------------|-------------------|
| Nennlänge (mm) | | |
| 550 | 800 | 1000 |
| Rohrdurchmesser (mm) | | |
| 60,3 | 60,3 | 60,3 |
| Wandstärke | | |
| 3,6 | 3,6 | 3,6 |
| Gewicht (kg) | | |
| 2,6 | 4,0 | 5,2 |
| Artikelnummer (neu) | | |
| A1467 | A1466 | A0433 |
| Artikelnummer (alt) | | |
| 25299 | 25288 | 25289 |

Merkmale / Eigenschaften

- Beschichtung: Feuerverzinkung nach DIN EN ISO 1461
- Spirale durchgehend verschweißt
- Flansch: Blech S355

Anwendungsgebiete

- Kleinbauten: Terrassen, Pergolen, Wintergärten, Gartenhäuser, Diverse Kleinbauten

Hersteller

Krinner Schraubfundamente GmbH **KRINNER**

Zubehör / Zusatzmaterial



Eindrehstange kurz
0,60 kg
Art.-Nr. (neu): A0133
Art.-Nr. (alt): 20070



Eindrehadapter:
Z1 Aufsatz-A60
Art.-Nr. (neu): A0026
Art.-Nr. (alt): 21836



KSF M 60x800-M12

Technische Daten

| | KSF M 60x550-M12 | KSF M 60x800-M12 | KSF M 60x1000-M12 |
|--------------------------------------|------------------|------------------|-------------------|
| a Länge (mm) | 543 | 793 | 1043 |
| b Außendurchmesser (mm) | 60,3 | 60,3 | 60,3 |
| c Innendurchmesser (mm) | 53,1 | 53,1 | 53,1 |
| d Gewinde | M12 | M12 | M12 |
| e Gewindeabschnittslänge (mm) | 330 | 430 | 430 |

