

## KSF U 60x550-71

## KSF U 60x730-71

### Nennlänge (mm)

550 730

### Rohrdurchmesser (mm)

60 60

### Wandstärke (mm)

2,0 2,0

### Gewicht (kg)

2,1 2,6

### Artikelnummer (neu)

A0456 A0458

### Artikelnummer (alt)

21030 21031

## Merkmale / Eigenschaften

- Beschichtung: Feuerverzinkung nach DIN EN ISO 1461
- Spirale durchgehend verschweißt
- Patentierter Konuskörper aus einem Rohrstück gehämmert

## Anwendungsgebiete

- Linienbauwerke: Zaunbau, Sicht- und Lärmschutz
- Kleinbauten: Terrassen, Pergolen, Gartenhäuser, Diverse Kleinbauten

## Hersteller

Krinner Schraubfundamente GmbH **KRINNER**

## Zubehör / Zusatzmaterial



**Eindrehstange kurz**  
0,60 kg  
Art.-Nr. (neu): A0133  
Art.-Nr. (alt): 20070



**Eindrehadapter:**  
Z1 Aufsatz-U60  
Art.-Nr. (neu): A0042  
Art.-Nr. (alt): 21828



KSF U 60x730-71

Technische Änderungen vorbehalten!  
Produkt für den beruflichen Gebrauch nach Instruktion.

SEITE 1/2  
V 1.2 (01.05.2025) **CE**

## Technische Daten

|  | KSF U 60x550-71 | KSF U 60x730-71 |
|--|-----------------|-----------------|
| <b>a Länge (mm)</b>                        | 684             | 864             |
| <b>b Außendurchmesser Schaft (mm)</b>      | 60              | 60              |
| <b>c Abstand Quadratlochung (mm)</b>       | 42              | 42              |
| <b>d Abstand Mittelquadratlochung (mm)</b> | 94              | 94              |
| <b>e Abstand Quadratlochung (mm)</b>       | 50              | 50              |
| <b>f Quadratlochdurchmesser* (mm)</b>      | 11              | 11              |
| <b>g Lichte Weite (mm)</b>                 | 71              | 71              |
| <b>h Breite U-Profil (mm)</b>              | 70              | 70              |
| <b>i Tiefe U-Profil (mm)</b>               | 134             | 134             |

\*passend für Schlossschrauben M10

