

KSF U 60x730-111	KSF U 60x865-111
------------------	------------------

Nennlänge (mm)

730	865
-----	-----

Rohrdurchmesser (mm)

60	60
----	----

Wandstärke (mm)

2,0	2,0
-----	-----

Gewicht (kg)

2,7	3,1
-----	-----

Artikelnummer (neu)

A0457	A0460
-------	-------

Artikelnummer (alt)

21033	21035
-------	-------

Merkmale / Eigenschaften

- Beschichtung: Feuerverzinkung nach DIN EN ISO 1461
- Spirale durchgehend verschweißt
- Patentierter Konuskörper aus einem Rohrstück gehämmert

Anwendungsgebiete

- Kleinbauten: Terrassen, Pergolen, Gartenhäuser, Diverse Kleinbauten
- Linienbauwerke: Zaunbau, Sicht- und Lärmschutz

Hersteller

Krinner Schraubfundamente GmbH **KRINNER**

Zubehör / Zusatzmaterial



Eindrehstange kurz

0,60 kg
Art.-Nr. (neu): A0133
Art.-Nr. (alt): 20070



Eindrehadapter:

Z1 Aufsatz-U60
Art.-Nr. (neu): A0042
Art.-Nr. (alt): 21828



KSF U 60x730-111

Technische Daten

	KSF E 60x730-111	KSF U 60x865-111
a	Länge (mm)	
	864	1000
b	Außendurchmesser Schaft (mm)	
	60	60
c	Abstand Quadratlochung (mm)	
	42	42
d	Abstand Mittelquadratlochung (mm)	
	94	94
e	Abstand Quadratlochung (mm)	
	50	50
f	Quadratlochdurchmesser* (mm)	
	11	11
g	Lichte Weite (mm)	
	111	111
h	Breite U-Profil (mm)	
	70	70
i	Tiefe U-Profil (mm)	
	134	134

*passend für Schlossschrauben M10

