

## KSF U 60x730-91

## KSF U 60x865-91

### Nennlänge (mm)

730 865

### Rohrdurchmesser (mm)

60 60

### Wandstärke (mm)

2,0 2,0

### Gewicht (kg)

2,8 3,2

### Artikelnummer (neu)

A0459 A0461

### Artikelnummer (alt)

21032 21034

## Merkmale / Eigenschaften

- Beschichtung: Feuerverzinkung nach DIN EN ISO 1461
- Spirale durchgehend verschweißt
- Patentierter Konuskörper aus einem Rohrstück gehämmert

## Anwendungsgebiete

- Kleinbauten: Terrassen, Pergolen, Gartenhäuser, Diverse Kleinbauten
- Linienbauwerke: Zaunbau, Sicht- und Lärmschutz

## Hersteller

Krinner Schraubfundamente GmbH **KRINNER**

## Zubehör / Zusatzmaterial



### Eindrehstange kurz

0,60 kg

Art.-Nr. (neu): A0133

Art.-Nr. (alt): 20070



### Eindrehadapter:

Z1 Aufsatz-U60

Art.-Nr. (neu): A0042

Art.-Nr. (alt): 21828



KSF U 60x730-91

Technische Änderungen vorbehalten!  
Produkt für den beruflichen Gebrauch nach Instruktion.

SEITE 1/2  
V 1.2 (01.05.2025) **CE**

## Technische Daten

|  | KSF U 60x730-91 | KSF U 60x865-91 |
|--|-----------------|-----------------|
| <b>a</b> Länge (mm)                        | 864             | 1000            |
| <b>b</b> Außendurchmesser Schaft (mm)      | 60              | 60              |
| <b>c</b> Abstand Quadratlochung (mm)       | 42              | 42              |
| <b>d</b> Abstand Mittelquadratlochung (mm) | 94              | 94              |
| <b>e</b> Abstand Quadratlochung (mm)       | 50              | 50              |
| <b>f</b> Quadratlochdurchmesser* (mm)      | 11              | 11              |
| <b>g</b> Lichte Weite (mm)                 | 91              | 91              |
| <b>h</b> Breite U-Profil (mm)              | 70              | 91              |
| <b>i</b> Tiefe U-Profil (mm)               | 134             | 134             |

\*passend für Schlossschrauben M10

